



<p>Caratteristiche seduta <i>Seat features</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scocca in poliuretano schiumato a freddo.</li> <li>• <i>Cold-foamed polyurethane shell.</i></li> </ul>
<p>Caratteristiche struttura <i>Frame features</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambe in tubo tondo diametro 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI EN 10305-3.</li> <li>• Struttura interna in tubo quadro da 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI EN 10305-3.</li> <li>• Struttura esterna in piatto da 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI EN 10305-3.</li> <li>• <i>Legs in round tube diameter 22 mm, thickness 1,5 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule.</i></li> <li>• <i>Internal frames in square tube 25 mm, thickness 1,5 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule.</i></li> <li>• <i>External frames in plate tube 25 mm, thickness 1,5 mm, accordingly UNI EN 10305-3 rule.</i></li> </ul>
<p>Finitura struttura <i>Structure features</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telaio verniciato con polveri epossipoliesteri spessore medio 50 µ.</li> <li>• <i>Painted frame with epoxy-polyester powder with average thickness of 50 µ.</i></li> </ul>
<p>Accessori <i>Accessories</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cintura in pelle.</li> <li>• <i>Leather belt.</i></li> </ul>

